



PRINCIPIO

I punti d'ancoraggio PINKO assicurano una protezione individuale permanente per la messa in sicurezza di coperture inclinate in tegole o coppi.

Possono essere impiegati come punti d'accesso per il raggiungimento del sistema principale, come punti di deviazione caduta per prevenire l'effetto pendolo e come un unico sistema per brevi tratti di colmo.

I punti d'ancoraggio PINKO vanno fissati ogni 1,5 – 1,8m e vanno posizionati su ogni falda della copertura perché lavorano solo nella direzione della caduta.

VANTAGGI

- I punti d'ancoraggio PINKO sono disponibili in acciaio inox e zincato e ne esistono di 3 tipi: normale, piatto e stretti
- Adatti a coperture in legno, cemento armato, tavelloni con cappa in CLS armata e rete elettrosaldata
- I punti d'ancoraggio PINKO possono essere fissati su legno con 3 viti mordenti $\varnothing 8$ di lunghezza sufficiente a penetrare nel travetto per almeno 6/8 cm e su CLS con una barra filettata inox A4 M12x160 e resina bi-componente
- I punti d'ancoraggio PINKO in acciaio inox non necessitano di alcuna manutenzione
- I punti d'ancoraggio PINKO in acciaio inox sono garantiti 10 anni
- Garantiscono l'ancoraggio di una persona alla volta.

CONFORMITÀ

I punti d'ancoraggio PINKO sono stati sottoposti alle prove di conformità e certificati da un ente riconosciuto, come stabilito dalla norma europea UNI EN 795 classe A2.

I punti d'ancoraggio PINKO sono marchiati in conformità alla norma 365

