



PRINCIPIO

Il punto d'ancoraggio SECURIFIX® PA2 assicura una protezione individuale permanente in tutti luoghi di lavoro in altezza, sia all'interno sia all'aperto.

Indicato per i lavori su coperture e su facciate, può essere utilizzato anche come punto d'accesso o come punto di deviazione caduta per prevenire l'effetto pendolo.



VANTAGGI

- SECURIFIX® PA2 è inossidabile perché in fusione di alluminio
- SECURIFIX® PA2 è garantita 10 anni
- SECURIFIX® PA2 non necessita di manutenzione ma solo ispezione visiva annuale
- Il bi-ancoraggio garantisce una migliore resistenza della struttura di supporto
- SECURIFIX® può essere utilizzato da 1 solo operatore alla volta
- SECURIFIX® PA2 è personalizzabile con colore desiderato
- SECURIFIX® PA2 si fissa direttamente su struttura in cemento armato con 2 barre filettate in acciaio inox A4 M12x160 e resina bi-componente
- SECURIFIX® PA2 può essere anche fissato sul supporto S110 o con contro piastra (S40) con 2 barre filettate in acciaio inox A4 M12x160 e dadi.



CONFORMITÀ

SECURIFIX® PA2 è stato sottoposto alle prove di conformità e certificato da un ente riconosciuto, come stabilito dalla norma europea UNI EN 795 classe A1.